




PLANETSEED®

PS-L

樹脂製超軽量敷き板 PS ライト



2トン過重での折り曲げテスト。折り曲がっても破損、飛散はなく使用可能。

軽 量

1m²が約4.5kgという軽さで敷設・撤去が楽々。

養生性能

オールポリエチレン製で表面は硬く、中央部は柔軟性の高いポリエチレンを使用。4トン車両のまでの車両の走行にご利用頂けます。

硬質ポリエチレン
低発泡ポリエチレン
硬質ポリエチレン



環 境

同一の原料を使用しているため不要後も捨てることなく資源として回収。

製品仕様

型番	サイズ	重量	色	材質
PS-L	1000×1000mm 厚み 約20 (表面はエンボスの滑り止め加工済み)	4.5kg	黒/グレー 白/グレー	ポリエチレン 100%

※専用オプションとして、2点止め金具(LP-1)、簡易止め金具L型(LP-2)、簡易止め金具平型(LP-3)、専用作業用Jフック(LP-J)がございます。

お問い合わせフリーコール 0800-111-1104

携帯・PHSからは03-3249-3885

株式会社 LINK PLANET

このたびは当製品をご採用頂きまことにありがとうございます。お取り扱いには、本紙をよくお読み頂きまして、安全に正しくお使い頂くようお願い申し上げます。

※本製品は樹脂製品のため、従来の"敷き鉄板"とは異なる場合がございます。



【禁止事項】 重大事故につながる恐れがあります。

- ブリッジでのご利用・穴の径が大きく車輛等の重量がかかる場合。
- クレーンのアウトリガー用敷板としてのご利用。
- 車輛等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル。
- 軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用。
- 製品上での火気利用。
- 素手での取扱い。



【ご利用時の注意】 安全のため下記の点に留意してください。

- ズレ防止、段差補正等には専用固定金具等で設置作業を行ってください。
用途によっては、専用アンカー、ロープ、番線などを利用し固定してください。
悪天候による強風にも十分留意しご利用ください。
- 1枚の重量が軽量な為、ご利用によっては水(大雨の水溜まり等)に浮く事がございます。
- 再生樹脂製の為、気温の変化により伸縮することもございます。
これは、製品同士を敷きつめる際に少し隙間(間隔)を空けることにより解消されます。
- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋をしっかりと装着してください。

【以下のご利用では傷・破損の恐れがございますのでご注意ください。】

- キャタピラ等のクローラーでの旋回、繰り返しの走行
- 鉄製バケット等を利用したハンドリング
- 段差角での過度の踏みつけ
- 砕石、コンクリートガラ上での踏みつけ
- 直接バーナー熱、溶接時の火花による溶け
- 急発進、急停車によるタイヤの摩擦熱による溶け
- 凍結、土砂、アンカー等の過不荷や固定時のままでの無理な移動
- 気温50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用

ご不明な点は必ずご担当会社へお問い合わせのほどお願い致します。

PS-L品質性能試験結果

直接せん断	17MPa
ねじりせん断	22MPa
圧縮強さ	225MPa
引っ張り強さ	12MPa
耐荷重	4トン/m ² (下地の影響を受けます。砂利などの食い込みがあります。)

この数値は自社測定値です。保証値ではございません。

株式会社 LINK PLANET <リンクプラネット>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町13-8-1F

TEL(代) : 03-3249-3885 FAX : 03-3249-3886 HP : www.linkplanet.co.jp